



TUFFGRIP

TUFFGRIP finns i flera kulörer inklusive transparent som ger en (grov) beläggning för att göra ytor halkfria av trä, betong, plast/våtrums mattor, och många andra ytor, TUFFGRIP skyddar även ytan och förhindrar att smuts och oljor m.m tränger ner i porer och fogar, vilket förhindrar att bakterier utvecklas. Färgerna har UV-filter.

Snabb och enkel applicering

Torkar på 2 timme eller mindre!

Tålig • halkfritt, förstärker ytan.

Lätt att rengöra • Lång livslängd

För inomhus-och utomhusbruk

Idealisk för våtutrymmen, entré, restauranger, badrum och mycket mer!

Antislip beläggning bidrar till att minska halka och fall olyckor. förstärker och skyddar ytan.

TÄCKNING: 0.5L räcker 6 till 10 kvadratmeter på en ren yta, och beroende på vad ytan suger

Idealiska förhållanden:

- Använd vid temperaturer mellan 5 till 35 grader C .
- Låg luftfuktighet, undvik hög fuktighet .

FÖR BÄSTA vidhäftning:

- Ta bort så mycket löst material som möjligt med en stålborste eller grov sandpapper
- Ta bort damm med en trasa.
- Ta bort alla smuts och fett med Antislip`s rengöringsmedel. All-Rent.
- Skaka flaskan i 2 minuter så halkskyddet blandas ordentligt.
- Häll över TUFFGRIP i ett kärl för roller rör om ordentligt, använd skumplast roller
- Rolla ut halkskyddet i tunna lager undvik pölar.
- Låt det torka i ca:5minuter och lägg sen på ytterligare en beläggning.

Torktid:

- Torkar på 2 timme.
- Kan användas efter 4 timmar. Fottrafik.
- Tvätta händerna efter användning.

Undvik kontakt med ögon och hud. Tvätta händerna efter användning.

FÖRSTA HJÄLPEN: Vid ögonkontakt, skölj noga med stora mängder vatten i 15 minuter och kontakta läkare. För kontakt med huden, tvätta noggrant med tvål och vatten. Vid andningssvårigheter, ge frisk luft och kontakta läkare.

HÅLL UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

Biotech Chemical Sweden AB

Lastgatan 21

254 64 Helsingborg

www.antislip.se

Tel:042-330020 e-mail info@antislip.se